

 **Housing**

アルミニウム素材で堅牢設計

 **Lighting**

理想的な LED 照明
省エネ・パワフル 208 ルーメン

 **Glass**

高速回転する特殊ガラスが
クーラントを寄せ付けません

 **Camera**

HDMI でリアルタイムに高解像度出力
鮮明な映像で生産状況の確認

工作機械内部の見える化を実現 VisionLine RWC 2.0

製品動画はこちら



様々なデバイスへのビデオ送信も可能!
フルハイビジョン映像をHDMIでモニタへ出力!
オプションでHDレコーダーにて録画機能も選択可能!





型式	VisionLine RWC 2.0	VisionLine EAC 2.0	VisionLine EC 2.0
特徴	回転ガラス付きカメラ	エアカーテン付きカメラ	防水防塵カメラ
画角	90° ※オプション 142°	90° ※オプション 142°	90° ※オプション 142°
保護ホース長	1m ~ 4.5m (指定可)	1m ~ 4.5m (指定可)	1m ~ 4.5m (指定可)
ビデオサイズ	1080p : 1920×1080	1080p : 1920×1080	1080p : 1920×1080
ビデオ形式	H.264、MP4	H.264、MP4	H.264、MP4
供給電圧	24V DC	24V DC	24V DC
定格電流	0.4A	0.2A	0.2A
最大電流	2.1A	0.5A	0.5A
保護等級	IP64 ※ガラスを回転させ最低 0.3bar でシーリングした場合のみ	IP64	IP67
寸法	Φ88×209mm	Φ57×226.5mm	Φ52×225.5mm
重量	3.2kg (保護ホース含)	2.2kg (保護ホース含)	2kg (保護ホース含)
付属品	ファインフィルターユニット 3 点セット HDMI ケーブル 5m+リピータ エアホース 5m+アダプタ Φ6 電源コネクタ M12 オス 5 極 A コード アッセンブリシール, アッセンブリシール E	ファインフィルターユニット 3 点セット HDMI ケーブル 5m+リピータ エアホース 5m+アダプタ Φ6 電源コネクタ M12 オス 5 極 A コード アッセンブリシール, アッセンブリシール E	- HDMI ケーブル 5m+リピータ - 電源コネクタ M12 オス 5 極 A コード アッセンブリシール, アッセンブリシール E

ファインフィルターユニット



HDMI リピータ



エアホースアダプタ



電源コネクタ



アッセンブリシール E



アッセンブリシール



M12 オス 5 極 A コード

オプション

映像録画用 HD レコーダー



別途、外付 HDD (最大 4TB) や microSDXC (最大 512GB) が必要

AC アダプタ (スイッチ無)



DC24V から 100V へ変換

電源 BOX (スイッチ付)



DC24V から 100V へ変換

電源ケーブル



M12 メス 5 極 A コード 5m


カメラ取付用マグネット



ホース用マグネット



交換用強化ガラスパネル



RWC 用

EAC, EC 用

レンズ交換用レンチ



A.U. UYAR Technology Center e.K.
 Carl-Bosch-Straße 6
 33790 Halle (Westf.)
 Germany

お問い合わせ